

ANDRIS R



/ TERMOACUMULADOR / INSTALAÇÃO SOBRE LAVA MÃOS E POR BAIXO DO LAVA MÃOS



- Dimensões compactas ideais para espaços reduzidos
- Gama com modelo para instalação por baixo do lava-mãos
- Fácil regulação mecânica da temperatura mediante comando frontal
- Posição "E" para maximizar a poupança energética
- Resistência blindada de cobre anti-corrosão
- Cuba esmaltada
- Isolamento poliuretano de alta densidade (sem CDC nem HCFC)
- Ânodo de magnésio de grandes dimensões
- Flange de 4 parafusos para maior durabilidade e fácil manutenção
- Termostato TBS
- Tempo de aquecimento reduzido
- Instalação fácil com suporte mural incluído

Até



DADOS TÉCNICOS		ANDRIS R 10 OR	ANDRIS R 15 OR	ANDRIS R 15 UR	ANDRIS R 30 OR
Instalação		sobre lava-mãos	sobre lava-mãos	baixo lava-mãos	sobre lava-mãos
Capacidade	l	10	15	15	30
Potência	W	1,2	1,2	1,2	1,5
Voltagem	V	230	230	230	230
Tempo aquec. ($\Delta T=45^{\circ}C$)	h. min.	0,30	0,45	0,45	1,1
Temp. máx. exercício	$^{\circ}C$	78	78	78	78
Dispersão térmica $65^{\circ}C$	kWh/24h	0,46	0,61	0,85	0,77
Pressão máx. exercício	bar	8	8	8	8
Peso neto	kg	6,6	7,4	7,4	12,8
Índice proteção	IP	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
DIMENSÕES					
Tubos entrada/saída	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	360	360	360	447
b	mm	360	360	360	447
c	mm	276	324	324	389
d	mm	92	78	78	115
ANDRIS R		10 OR EU	15 OR EU	15 UR EU	30 OR EU
	Classe Erp AQS	ErP A	ErP A	ErP B	ErP C
	Perfil de consumo	ErP XXS	ErP XXS	ErP XXS	ErP S
Código		3100327	3100332	3100548	3100337

